

Collare Benzina in Acciaio Zincato W1

Zinc Plated Mini Clamp W1

Cod.	Ø min. mm	Ø max mm	B1 mm	M mm	S1 mm	Coppia di Serraggio Safe Working Torque	D. Serraggio Ideale mm. D. Ideal tightening mm	U.V.
CBZ07	7	9	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	8	100
CBZ08	8	10	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	9	100
CBZ09	9	11	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	10	100
CBZ10	10	12	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	11	100
CBZ11	11	13	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	12	100
CBZ12	12	14	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	13	100
CBZ13	13	15	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	14	100
CBZ14	14	16	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	15	100
CBZ15	15	17	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	16	100
CBZ16	16	18	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	17	100
CBZ17	17	19	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	18	100
CBZ18	18	20	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	19	100
CBZ19	19	21	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	20	100
CBZ22	22	25	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	23	100
CBZ28	28	30	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	29	100
CBZ29	29	32	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	30	100
CBZ31	31	34	9	4	0,5 - 1	1,0 Nm	32	100

Caratteristiche

Materiale Banda Carter e Bullone:

Acciaio zincato

Caratteristiche Banda: Liscia

Caratteristiche Vite:

Con bullone a taglio cacciavite
e testa esagonale

Product specification

Band, Carter and Nut Material:

Galvanized Steel

Band Features: Smooth band

Screw Features:

Bolt with slot and hexagonal head

