

FF - GF

Fascetta con Banda Perforata W2

American Type Hose Clamp W2

INOX

Stainless Steel

Cod.	Ø min. mm	Ø max mm	B1 mm	B2 mm	Coppia di Serraggio Safe Working Torque	U.V.
FF016	6	16	8	9,7	1,8 Nm	100
FF025	13	25	8	9,7	1,8 Nm	100
FF032	18	32	8	9,7	1,8 Nm	100
FF038	21	38	8	9,7	1,8 Nm	100
FF044	21	44	8	9,7	1,8 Nm	100
FF057	33	57	8	9,7	1,8 Nm	50
FF063	40	63	8	9,7	1,8 Nm	50
FF070	46	70	8	9,7	1,8 Nm	50
FF082	59	82	8	9,7	1,8 Nm	50
GF022	10	22	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF025	11	25	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF027	14	27	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF032	18	32	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF038	21	38	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF044	21	44	12,7	14,9	7,5 Nm	100
GF051	27	51	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF057	33	57	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF063	40	63	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF070	46	70	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF076	52	76	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF082	59	82	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF089	65	89	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF095	72	95	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF101	78	101	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF108	84	108	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF114	91	114	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF127	105	127	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF140	118	140	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF152	130	152	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF165	143	165	12,7	14,9	7,5 Nm	50
GF178	155	178	12,7	14,9	7,5 Nm	50

Caratteristiche

Materiale Banda, Carter:

Acciaio inox AISI 430

Materiale Vite: Acciaio al carbonio

Caratteristiche Banda: Perforata

Caratteristiche Vite:

A Testa esagonale con taglio per cacciavite
(Chiave 6)

Product specification

Band, Housing Material:

Zinc plated steel AISI 430

Screw Material: Carbon steel

Band Features: Perforated

Screw Features:

Hexagonal head with slot for screwdriver
(Spanner 6)

