

# FST - GST

## Fascetta Stringitubo a Vite "CASSETTO NERO" W1

### Worm Drive Hose Clamp with "BLACK HOUSING" W1

| Cod.   | Ø min.<br>mm | Ø max<br>mm | B1<br>mm | B2<br>mm | Coppia di Serraggio<br>Safe Working Torque |
|--------|--------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------|
| FST008 | 8            | 14          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| FST011 | 11           | 17          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| FST013 | 13           | 20          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| FST015 | 15           | 24          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| FST019 | 19           | 28          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| FST022 | 22           | 32          | 9,7      | 12,8     | 3,5 Nm                                     |
| GST015 | 15           | 25          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST019 | 19           | 29          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST022 | 22           | 32          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST026 | 26           | 38          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST032 | 32           | 44          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST038 | 38           | 50          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST044 | 44           | 56          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST050 | 50           | 65          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST058 | 58           | 75          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST068 | 68           | 85          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST077 | 77           | 95          | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST087 | 87           | 112         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST104 | 104          | 138         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST130 | 130          | 165         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST155 | 155          | 180         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST175 | 175          | 205         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST200 | 200          | 231         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST226 | 226          | 256         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST251 | 251          | 282         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |
| GST277 | 277          | 307         | 11,7     | 15,2     | 5,5 Nm                                     |

#### Caratteristiche

**Materiale Banda e Vite:** Acciaio zincato

**Materiale Carter:** Acciaio verniciato

#### Caratteristiche Banda:

Sagomata non perforata

#### Caratteristiche Vite:

A testa esagonale con taglio per cacciavite

#### Caratteristiche Specifiche:

Questa fascetta, altamente performante, è conforme agli standard SMS 2298. Trova impiego in varie applicazioni, anche gravose, nel campo automobilistico, ferroviario, delle costruzioni di veicoli industriali, macchine agricole ecc. Il trattamento elettrolitico del carter a gabbia monotubolare ed il nastro a bordi arrotondati, rendono questa fascetta resistente alla torsione, oltre che esteticamente valida, e soprattutto priva di punti di rottura (ad esempio saldature), garantendo un serraggio perfetto senza danneggiare il tubo.

#### Product specification

**Band and Screw Material:** Zinc plated steel

**Housing Material:** Black painted steel

**Band Features:** Shaped non-perforated

#### Features Screw:

Hexagonal head with slot for screwdriver

#### Specific Features:

This hose clamp complies with standard SMS 2298. This heavy duty clamp is suitable for applications in heavy industry, automotive, industrial vehicles, agriculture, railway industry etc. This clamp is not only very robust, but it will also last much longer compared to classic electroplating protection. The band with rolled-up edges ensures perfect clamping on the hose without damaging it. The compact screw and ratchet assembly and also the housing made from a drawn tube make this clamp highly torsion-resistant.

